Глазури для декорирования бордюров

COLORIFICIO CERAMICO

Глазури для декорирования прессованных бордюров

Обозначение	Температура обжига	Описание	Промышленное применение	Без свинца	Примечание
S 400/372	980 ÷ 1050 °C	подложка	●		
S 600/1333	980 ÷ 1050 °C	интесивно белый	●		
S 600/1334	980 ÷ 1050 °C	глянцевый белый	●		
S 600/1335	980 ÷ 1050 °C	глянцевый прозрачный	●		
S 600/1340	980 ÷ 1050 °C	матовый	●		
S 600/1339	980 ÷ 1050 °C	матовый (грубая)	●		
S 600/1336	980 ÷ 1050 °C	матовый прозрачный	●		
S 600/1337	980 ÷ 1050 °C	Шелковистый матовый прозрачный	●		
S 600/1338	980 ÷ 1050 °C	белый	●		
S 600/1341	980 ÷ 1050 °C	люстер	●		Глазури в виде пудры и готовы к использованию
S 600/1397	980 ÷ 1050 °C	глянцевый прозрачный	●	●	Подходят для для напыления аэрографом, трафаретной печати и нанесения диском.

Sicer International
via del Commercio 23/A
41040 Spezzano di Fiorano MO
Italy
e-mail: info@heraeus.spb.ru
web : www.heraeus-ccd.ru

Глазури для декорирования прессованных бордюров

Обозначение	Температура обжига	Описание	Без свинца	Промышленное применение	Примечание
S 400/371	980 ÷ 1050 °C	“engobe” для красок на водной основе		●	
S 400/254	980 ÷ 1050 °C	”engobe”		●	
S 400/253	980 ÷ 1050 °C	“engobe”		●	
S 100/80	980 ÷ 1050 °C	белый глянцевый		●	
S 100/63	980 ÷ 1050 °C	прозрачный глянцевый		●	
S 150/53	980 ÷ 1050 °C	непрозрачный глянцевый		●	
S 350/7	980 ÷ 1050 °C	прозрачный воск		●	
S 350/8	980 ÷ 1050 °C	восковое покрытие		●	
S 250/322	980 ÷ 1050 °C	полупрозрачный шелковистый		●	
S 250/486	980 ÷ 1050 °C	матовый		●	
S 300/19	980 ÷ 1050 °C	частично матовый		●	
S 250/487	980 ÷ 1050 °C	шелковисто-матовый		●	
S 250/488	980 ÷ 1050 °C	шелковисто-матовый		●	
S 200/41	980 ÷ 1050 °C	матовый (грубый)		●	
S 300/20	980 ÷ 1050 °C	шелковистый (грубый)		●	
					Глазури подходят для ускоренного обжига
					Подходят для для напыления аэрографом, трафаретной печати и нанесения диском.

Sicer International
via del Commercio 23/A
41040 Spezzano di Fiorano MO
Italy
e-mail: info@heraeus.spb.ru
web : www.heraeus-ccd.ru

Глазури для декорирования прессованных бордюров

Обозначение	Температура обжига	Цвет	Промышленное применение	Для 3-го обжига	Рекомендуемая сетка	Рекомендуемый медиум	Примечание
S 600/1064	980 - 1080°C	коричневый	●	●	21 - 32 T	SM 113	
S 600/1065	980 - 1080°C	светло-синий	●	●	21 - 32 T	SM 113	
S 600/1066	980 - 1080°C	металлик синий	●	●	21 - 32 T	SM 113	
S 600/1067	980 - 1080°C	металлик зеленый	●	●	21 - 32 T	SM 113	
S 600/1068	980 - 1080°C	синий	●	●	21 - 32 T	SM 113	
S 600/1069	980 - 1080°C	медь-коричневый	●	●	21 - 32 T	SM 113	
S 600/1070	980 - 1080°C	зеленый	●	●	21 - 32 T	SM 113	
S 600/1071	980 - 1080°C	коричневый	●	●	21 - 32 T	SM 113	
S 600/1072	980 - 1080°C	зеленый	●	●	21 - 32 T	SM 113	
S 600/1073	980 - 1080°C	синий	●	●	21 - 32 T	SM 113	
S 600/1074	980 - 1080°C	металлик зеленый	●	●	21 - 32 T	SM 113	
S 600/1075	980 - 1080°C	желтый	●	●	21 - 32 T	SM 113	
S 600/1076	980 - 1080°C	синий	●	●	21 - 32 T	SM 113	
S 600/1077	980 - 1080°C	розовый	●	●	21 - 32 T	SM 113	
S 600/1078	980 - 1080°C	водянисто-зеленый	●	●	21 - 32 T	SM 113	

Эти глазури могут наноситься как при помощи диска, так и пульфона. Прекрасно применима в художественной керамике абсорбцией.

Sicer International
via del Commercio 23/A
41040 Spezzano di Fiorano MO
Italy
e-mail: info@heraeus.spb.ru
web : www.heraeus-ccd.ru